

# Oramount 1836

Art.-Nr.: 183689

**Beschreibung:** Oramount 1836 besteht aus einem weißen geschlossenzelligen Polyethylen-Schaumstoff, der beidseitig mit einem Kautschuk-Haftklebstoff beschichtet ist. Der Kautschuk-Haftklebstoff zeichnet sich unter anderem durch eine gute Haftung auf apolaren Untergründen aus. Abgedeckt ist das doppelseitige Montageklebeband mit einem weißen Silikonpapier.

**Anwendungsbereich:** Zur Befestigung von Platten, Displays und Haushaltszubehör. Ein universelles und wirtschaftliches Produkt. Auch auf rauen Oberflächen haftend.

### Technische Spezifikation:

<b>Kategorie</b>	Doppelseitige Klebebänder mit Schaumstoffträger
<b>Trägermaterial</b>	Geschlossenzelliger Polyethylen-Schaumstoff, weiß, 1,50 mm
<b>Dichte</b>	58 kg/m <sup>3</sup>
<b>Dicke</b>	1,60 mm
<b>Haftklebstoff</b>	Kautschuk
<b>Abdeckmaterial</b>	Beidseitig silikonisiertes Papier, 90 g/m <sup>2</sup> , weiß
<b>Klebkraft (FINAT TM 1, auf rostfreiem Stahl)</b>	> 18 N/25 mm nach 1 min   > 18 N/25 mm nach 20 min (Schaumriss)   > 18 N/25 mm nach 24h (Schaumriss)
<b>Scherkraft (FINAT TM 8, auf rostfreiem Stahl)</b>	> 500 h bei 23 °C   > 1 h bei 70 °C
<b>Temperaturbeständigkeit 1h</b>	-30 °C bis 70 °C
<b>Temperaturbeständigkeit (S.A.F.T.)</b>	85 °C
<b>Verklebungstemperatur</b>	> 15 °C
<b>Lagerfähigkeit</b>	1 Jahr in Originalverpackung bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit